

# GUIDE: VALG AF FILTER



otto schachner nordic  
MEMBER OF EERVA GROUP

	A	AX	B	E	K	P2	P3
<b>Partikler</b>							
Gipsstøv						•	•
Sten støv						•	•
Asbest							•
Cement							•
Kunstgødning							•
Træstøv							•
Bakterier/Virus/svampesporer							•
Plaststøv						•	•
Melstøv						•	•
Isolering							•
Slibning af maling/lak						•	•
<b>Gasser/dampe</b>							
Acetone		•					
Ammoniak					•		
Benzin	•						
Cellulosefortynder	•						
Eddikesyre	•						
Klor			•				
Isopropanol	•						
Maling (ikke sprøjte)	•						
Maling (sprøjte)	•					•	•
Methanol		•					
Mineralsk terpentin	•						
Myresyre	•						
Oliedampe	•						
Organiske opløsningsmidler	•						
Organiske opløsningsmidler (sprøjte)	•					•	•
PCB	•					•	•
Pesticider	•						•
Petroleum	•						
Salmiakspiritus					•		
Salpetersyre (ikke rygende)				•			
Saltsyre				•			
Svovlbrinte				•			
Svovldioxid				•			•
Styren	•						
Træimpregnering (ikke sprøjte)	•						
Træimpregnering (sprøjte)	•					•	
Udstødning benzin/diesel	TRYKLUF						